



Serie TV | TV 130

Gruppo trazione a sviluppo verticale

APPLICAZIONI

// Macchine per la pulizia

Lavasciuga uomo a bordo, Spazzatrici uomo a bordo,

// Veicoli elettrici

Mobilità, Aeroportuale, Agricoltura e Orticoltura,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore tv 130

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 500 Nm
- Coppia continuativa 200 Nm
- Carico massimo sul riduttore 1000 kg
- Rapporto di riduzione fino a 1/28.4

dimensioni ruota

- Fino Ø 300 x 85

motore trazione

- Tipologia AC, DC
- Tensione da 24V
- Potenza fino a 2.5 kW

freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 24V
- Coppia frenante statica fino a 23 Nm
- Possibilità fornitura leva di sblocco manuale

opzioni sterzo

- Manuale, con doppia possibilità di fissaggio
- Elettrico, con pignone e corona
- Attacco catena 5/8x3/8

motoriduttore sterzo

- Tipologia AC, DC, MP
- Tensione da 24V a 48V
- Potenza 0.5 kW
- Coppia in uscita 60 Nm

piastra

Predisposizione per :

Benefit

- Motoruota adatta ad utilizzi outdoor, grazie alla ruota in gomma Ø 300
- Ruota con battistrada per una maggior aderenza
- Duplice possibilità di attacco timone
- Possibilità di sterzo con catena e pignone/corona
- La versione con motore fisso elimina il rischio di danneggiamento dei cablaggi
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Possibilità di integrazione completa con motore trazione, motoriduttore sterzo ed elettronica
- Alto rendimento 95%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Ampia gamma di motori disponibili
- Ampia gamma di materiali per ruote
- Semplicità di manutenzione
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

