



## Serie TV | TV 452

Gruppo trazione a sviluppo verticale

### APPLICAZIONI

#### // Movimentazione materiali

Retrattili, Elevatori frontali e controbilanciati,

#### // Macchine per la pulizia

Lavasciuga uomo a bordo, Spazzatrici uomo a bordo,

#### // Veicoli elettrici

Aeroportuale, Agricoltura e Orticoltura,

## OPZIONI DISPONIBILI

### riduttore tv 451

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 1400 Nm
- Coppia continuativa 460 Nm
- Carico massimo sul riduttore 2600 kg
- Rapporto di riduzione 1/25.6

### dimensioni ruote

- 18x7x8 (portata a 25Km/h 1800kg),
- 200/50-10 (portata a 25Km/h 2000kg)

### motore trazione

- Tipologia AC, DC
- Tensione da 24V a 80V
- Potenza fino a 6.5 kW

### freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 24V a 80V
- Coppia frenante statica fino a 95 Nm
- Possibilità fornitura leva di sblocco manuale

### opzioni sterzo

- Pignone e corona
- Attacco catena 5/8x3/8

### motoriduttore sterzo

- Tipologia AC, DC, MP
- Tensione da 24V a 80V
- Potenza 0.7 kW
- Coppia in uscita 120 Nm

### piastra

## Benefit

- Motoruota adatta ad utilizzi outdoor, grazie alla ruota in gomma Ø 450 mm
- Il motore fisso elimina il rischio di danneggiamento dei cablaggi
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Possibilità di integrazione completa con motore trazione, motoriduttore sterzo, piastra ed elettronica
- Alto rendimento 95%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Ampia gamma di motori disponibili
- Ampia gamma di materiali per ruote
- Semplicità di manutenzione
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

