



## TV Serie | TV 302

Vertikale Antriebseinheiten

### ANWENDUNGEN

#### // Materials Handling

Schubmaststapler,

#### // Reinigungsmaschinen

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen, Aufsitz-Kehrsaugmaschinen,

#### // AGVs UND AGCs

AGV (FTS),

#### // Elektrofahrzeuge

Flughäfen,

## AUSFÜHRUNGEN

### getriebe tv-302

- Max. Radmoment in Beschleunigung 1400 Nm
- Radmoment kontinuierlich 460 Nm
- Max Radlast 2600 Kg
- Max Übersetzung 1/25.6

### radabmessungen

Ø 310 X 110

### antriebsmotor

- Typ AC, DC
- Spannung von 24V bis 80V
- Max Leistung 6.5 kW

### bremse

- Elektromagnetisch
- Spannung von 24V bis 80V
- Max statisches Bremsmoment 95 Nm
- Handlüftungshebel verfügbar

### lenkoptionen

- Ritzel und Zahnkranz
- Kettenanschluß 5/8 x 3/8

### lenkantrieb

- Typ AC, DC-PM
- Spannung von 24V bis 80V
- Leistung 0.7 kW

## Vorteile

- Hochmoment-Getriebe für Maschinen mit Raddurchmesser 310 mm
- Die Version mit feststehendem Motor verhindert das Risiko von Kabelnbeschädigung
- Geschliffene Low-Noise Zahnräder
- Reduziertes Backlash
- Ölgeschmiertes Getriebe
- Komplette Integration mit Antriebsmotor, Lenkmotor, Platte und Steuerung möglich
- Hoher Wirkungsgrad, über 95%
- 100% getestete und zertifizierte Antriebseinheiten
- Große Motoren-Auswahl
- Große Räder-Auswahl
- Einfache Wartung
- ISO9001 und ISO14001 zertifiziertes Produktionssystem
- Made in Italy

