



Serie TV | TV 400

Gruppo trazione a sviluppo verticale

APPLICAZIONI

// Movimentazione materiali

Elevatori frontali e controbilanciati, Trilaterali,

// AGV E AGC

AGV,

// Veicoli elettrici

Aeroportuale,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore tv 400

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 2600 Nm
- Coppia continuativa 868 Nm
- Carico massimo sul riduttore 4300 kg
- Rapporto di riduzione fino a 1/24.4

dimensioni ruote

- Ø 406 x 178
- Ø 457 x 229

motore trazione

- Tipologia AC, DC
- Tensione da 48V a 80V
- Potenza fino a 10 kW

freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 48V a 80V
- Coppia frenante statica fino a 120 Nm
- Possibilità fornitura leva di sblocco manuale

sterzo

- Pignone Z 22, Corona Z 138

motoriduttore sterzo

- Tipologia motore AC
- Tensione da 48V a 80V
- Potenza fino a 1 kW

piastra

Predisposizione per :

Benefit

- Riduttore per utilizzi intensivi con ruota Ø 400 mm
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Alto rendimento 96%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Ampia gamma di motori disponibili
- Possibilità di integrazione con guida elettrica
- Possibilità di integrazione completa con trazione, sterzo, piastra ed elettronica
- Semplicità di manutenzione
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

- Pignone potenziometro
- Proxy di posizionamento

