



Serie TD | TD 9070

Trasmissione con differenziale meccanico integrato

APPLICAZIONI

// Macchine per la pulizia

Lavasciuga uomo a bordo, Spazzatrici uomo a bordo,
Spazzatrici uomo a terra,

// Veicoli elettrici

Mobilità, Agricoltura e Orticoltura, Ospedaliero,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore td 9070

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 100 Nm
- Coppia continuativa 35 Nm
- Carico massimo sul riduttore 300 kg
- Rapporto di riduzione fino a 1/27

dimensioni ruote

- Da Ø 200
- Materiali: Poliuretano, Gomma

motore trazione

- Tipologia DC MP
- Tensione 24V a 36V
- Potenza fino a 0.4 kW

freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 24V a 36V
- Coppia frenante statica fino a 5 Nm
- Possibilità fornitura leva di sblocco manuale

carreggiata

A partire da 400 mm

Benefit

- Gruppo con differenziale meccanico integrato
- Carreggiata variabile a partire da 400 mm
- Semplicità di fissaggio al telaio
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Riduttore esente da manutenzione
- Alto rendimento 95%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Ampia gamma di materiali per ruote
- Possibilità di integrazione con elettronica
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

