



Serie TK | TK 2300

Gruppo trazione con motore orizzontale

APPLICAZIONI

// Macchine per la pulizia

Lavasciuga uomo a bordo, Spazzatrici uomo a bordo,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore tk 2300

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 100 Nm
- Coppia continuativa 30 Nm
- Carico massimo sul riduttore 200 kg
- Rapporto di riduzione fino 1/28.2

motore trazione

- Tipologia, MP
- Tensione 24V – 36V
- Potenza fino a 0.3 kw

freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 24V
- Coppia frenante statica 3 Nm

dimensioni ruota

Ø 225 X 80

Benefit

- Riduttore sviluppato in collaborazione con Nilfisk - Advanced
- Semplicità di smontaggio ruota
- Ruota con alto battistrada per un confort di guida maggiore
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Semplicità di fissaggio alla macchina
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Alto rendimento 95%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Possibilità di integrazione completa con elettronica
- Semplicità di manutenzione
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

